


TOTHEE

wand- en plafondarmatuur, LED, 3000K, wit/zwart, 50°

De dimbare reeks TOTHEE armaturen is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. De reeks beschikt over een compact ontworpen spot die via een scharnier individueel kan worden gericht. Het zwenk- en draaibereik laat toe dat de ruimte optimaal kan worden verlicht. De geïntegreerde Premium LEDs zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. De lampen kunnen rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten en kunnen worden gedimd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000427
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	17 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	80 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916610	
--------	---

Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Diepte	9 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.648 kg
Brutogewicht	0.71 kg