


## TOTHEE

wand- en plafondarmatuur, led, 3000 K, wit/zwart, 50°

De dimbare armatuurserie TOTHEE is in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar. De serie beschikt over een spot met een compacte constructie die via een scharnier naar wens kan worden gericht. Door het kantel- en rotatiebereik kan de ruimte optimaal worden uitgelicht. De geïntegreerde premium leds zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. De armaturen kunnen direct op 230 V netspanning worden aangesloten en worden gedimd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000427
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	17 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	80 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916610	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Diepte</b>	9 cm
<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.648 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.71 kg