




BATO 45 PD

светодиодный комнатный подвесной светильник, латунь, 2500 K

Подвесные светильники семейства BATO доступны в двух размерах и в трех цветовых вариантах. Дополнительно можно выбрать версии с установленными светодиодными источниками света и цоколем E27. Семейство дополняют соответствующие настенные и потолочные светильники. BATO можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000440
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	30 W
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1900 lm
Цветовая температура	2500 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	золотистый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

Источник света

916448	
--------	---

Высота	46.3 cm
Диаметр	45 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	2.7 kg
вес брутто	2.889 kg