




BATO 35

LED Indoor Pendelleuchte, messing, LED, 2500K

Die Pendelleuchten der BATO Familie sind in zwei Größen sowie drei Farbvarianten verfügbar. Zusätzlich kann zwischen verbauten LED Lichtquellen und einem E27 Sockel gewählt werden. Vervollständigt wird die Familie durch zugehörige Wandleuchten und Deckenleuchten. Die BATO wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1000441 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 21 W |
| Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.5 W |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.06 |
| Lumen | 1500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2500 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 100 ° |
| Farbe | gold |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Höhe | 35 cm |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916448 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------|----------|
| Durchmesser | 35 cm |
| Pendellänge | 150 cm |
| Nettogewicht | 1.774 kg |
| Bruttogewicht | 3.058 kg |