




BATO 45 CW

plafonnier apparent LED indoor, laiton, LED, 2500 K

Les plafonniers de la famille BATO sont disponibles en deux tailles et en trois variantes de couleurs. On peut en plus choisir entre des ampoules LED incorporées ou un culot E27. La famille est complétée par des appliques et des suspensions. Le luminaire BATO peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000442
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	30 W
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1900 lm
Température de couleur	2500 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	or
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	19 cm

Source Lumineuse

916448	
--------	---

Diamètre	45 cm
Poids net	1.924 kg
Poids brut	3.152 kg