


FRAME CURVE

encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, 3,1W, 2700K

Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur. Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version LED est dotée d'une diode électroluminescente longue durée. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000574
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,486
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	140 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	60000 h

Source Lumineuse

	
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

112781	FRAME CURVE , boîte d'encastrement, pour encastré de plafond ou mural, noir
112780	FRAME CURVE , cadre de fixation, pour encastré de plafond ou mural

Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Profondeur	5.5 cm
Poids net	0.255 kg
Poids brut	0.314 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.2 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
Page du BIG WHITE	239