




FRAME LED 230V CURVE

LED vnitřní nástěnné vestavné svítidlo, 2700K


Naše vysokonapěťová série FRAME LED představuje prostorově úsporné řešení osvětlení pro nástěnnou montáž. Verze LED je osazena světelnou diodou s dlouhou životností a dodává se s teple bílou barvou světla. K volitelně dodávanému příslušenství patří montážní krabice a rámeček pod omítku. Elektrická přípojka se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. Toto světlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000575
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,486
Počet svítidel na LS B16A	64
Počet svítidel na LS C16A	94
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	140 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	šedá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	60000 h

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
112781	MONTÁŽNÍ KRABICE , pro FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE a FRAME CURVE
112780	rámeček POD OMÍTKU , pro FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE a FRAME CURVE

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	9 cm
Šířka	9 cm
Hloubka	5.5 cm
Hmotnost netto	0.256 kg
Celková hmotnost	0.317 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	7.2 cm
Vestavná šířka	8 cm
Vestavná hloubka	6.5 cm
BIG WHITE strana	239