




FRAME LED 230V CURVE

LED innendørs innfelt veggarmatur, 2700K


Vår FRAME LED 230V-serie gir deg plassparende belysning som kan innfelles i veggen. LED-varianten har en lysdiode med lang levetid og finnes med varmhvit lysfarge. Ekstra tilbehør som innfellingsboks og innfelt ramme finnes også. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000575
EL nummer	3260316
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,486
Antall lys på LS B16A	64
Antall lys på LS C16A	94
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	140 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Farge	grå
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
112781	INNFELLINGSBOKS , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE
112780	INNFELLINGSRAMME , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE

Levetid	60000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	9 cm
Bredde	9 cm
Dybde	5.5 cm
Nettvekt	0.256 kg
Bruttovekt	0.317 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	7.2 cm
Innfellingsbredde	8 cm
Innfellingsdybde	6.5 cm
BIG WHITE side	239