




## FRAME LED 230V CURVE

lampa ścienna wpuszczana LED indoor, 2700K


Nasza seria FRAME LED to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, o ciepłej białej barwie światła. Do akcesoriów opcjonalnych należy puszka instalacyjna i rama podtynkowa. Lampę podłącza się do bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000575
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,486
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	64
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	94
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	140 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	szary
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	60000 h

## Źródła światła

	
<b>Akcesoria</b>	
112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE

Emisja światła	Bezpośredni
Risk Group	1
Długość	9 cm
Szerokość	9 cm
Głębokość	5.5 cm
Waga netto	0.256 kg
Waga brutto	0.317 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	7.2 cm
Szerokość montażowa	8 cm
Głębokość montażowa	6.5 cm
Strona BIG WHITE	239