


## FRAME LED 230 V BASIC

applique LED encastrée indoor, 2700 K

Avec notre série FRAME LED 230 V, nous vous offrons la solution d'éclairage peu encombrante pour un montage encastré dans le mur. La version LED est équipée d'une LED durable et est disponible dans la couleur de lumière blanc chaud. Comme accessoires optionnels, une boîte d'encastrement et un cadre d'encastrement sont disponibles. Peut directement être branché sur le réseau 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| N° art.                          | 1000576            |
| Code IP                          | IP20               |
| Tension nominale primaire        | 100-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 350 mA             |
| Indice de protection             | I                  |
| Wattage                          | 3 W                |
| Température ambiante min.        | -20 °C             |
| Température ambiante max.        | 30 °C              |
| Rendement opérationnel (LOR)     | 0.536              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 64                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 94                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 15 A               |
| Durée du courant d'appel         | 300 µs             |
| Lumen                            | 170 lm             |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin        |
| Coloris                          | blanc              |
| CRI                              | 90                 |
| Durée de vie                     | 60000 h            |
| Faisceau lumineux                | directement        |
| Risk Group                       | 1                  |
| Longueur                         | 9 cm               |
| Largeur                          | 9 cm               |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 2115950 |  |
|---------|---|

### Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 112781 | BOÎTIER D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE |
| 112780 | CADRE D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Profondeur                | 5.5 cm   |
| Poids net                 | 0.262 kg |
| Poids brut                | 0.319 kg |
| Forme de la découpe       | carré    |
| Longueur d'encastrement   | 7.2 cm   |
| Largeur d'encastrement    | 8 cm     |
| Profondeur d'encastrement | 6.5 cm   |
| BIG WHITE, page           | 156      |