


## FRAME BASIC

encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, 3,1W, 2700K

Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur. Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version LED est dotée d'une diode électroluminescente longue durée. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000576
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,536
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	170 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	60000 h

## Source Lumineuse

	
--	---

### Accessoires

112781	FRAME CURVE , boîte d'encastrement, pour encastré de plafond ou mural, noir
112780	FRAME CURVE , cadre de fixation, pour encastré de plafond ou mural

Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Profondeur	5.5 cm
Poids net	0.255 kg
Poids brut	0.312 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.2 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
Page du BIG WHITE	238