


## FRAME LED 230V BASIC

LED notranja stenska vgradna svetilka, 2700 K

Z našo linijo visokonapetostnih LED FRAME vam ponujamo prostorsko varčno svetlobno rešitev za vgradnjo v steno. LED različica s svetlobno diodo z dolgo življenjsko dobo in na voljo v toplo beli barvi svetlobe. K opciji opremi, ki je na voljo sodita vgradna doza in podometni okvir. Električni priključek se izvede neposredno na 230V električno omrežje. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000576
IP koda	IP20
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.536
Število svetilk pri LS B16A	64
Število svetilk na LS C16A	94
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumini	170 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
Življenjska doba	60000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	9 cm
Širina	9 cm

## Svetlobnega Vira

2115950	
---------	---

### Dodatki

112781	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
112780	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE

Globina	5.5 cm
Neto teža	0.262 kg
Bruto teža	0.319 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	7.2 cm
Širina vgradnje	8 cm
Globina vgradnje	6.5 cm
BIG WHITE Stran	156