






FRAME LED 230 V BASIC

applique LED encastrée indoor, 2700 K

Avec notre série FRAME LED 230 V, nous vous offrons la solution d'éclairage peu encombrante pour un montage encastré dans le mur. La version LED est équipée d'une LED durable et est disponible dans la couleur de lumière blanc chaud Comme accessoires optionnels, une boîte d'encastrement et un cadre d'encastrement sont disponibles. Peut directement être branché sur le réseau 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000577
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,536
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	170 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	gris
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	60000 h



Source Lumineuse

	A D
Accessoires	
112781	BOÎTIER D'ENCASTRE- MENT pour FRAME BA- SIC , FLAT FRAME BA- SIC, FLAT FRAME CUR- VE et FRAME CURVE
112780	CADRE D'ENCASTRE- MENT pour FRAME BA- SIC , FLAT FRAME BA- SIC, FLAT FRAME CUR- VE et FRAME CURVE

Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Profondeur	5.5 cm
Poids net	0.253 kg
Poids brut	0.31 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.2 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
BIG WHITE, page	238