




FRAME LED 230V BASIC

LED indoor wandarmatuur, 2700K

Met onze FRAME LED hoogvolt reeks bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor wandinbouw. De LED uitvoering is met een duurzame lichtdiode uitgerust en is verkrijgbaar in de lichtkleur warm wit. Bij het als optie verkrijgbare toebehoren horen een inbouwdoos en een plaasterkit. Het armatuur wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000577
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,536
Aantal armaturen bij LS B16A	64
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	170 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	60000 h

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
112780	PLAASTERKIT , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Diepte	5.5 cm
Nettogewicht	0.253 kg
Brutogewicht	0.31 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	7.2 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	6.5 cm
BIG WHITE pagina	238