




FRAME LED 230 B BASIC

комнатный светодиодный встраиваемый в стену светильник, 2700 K

Наша серия высоковольтных светильников FRAME LED представляет собой экономичное световое решение для установки на стенах. Светодиодная версия оснащена долговечным светодиодом и доступна с теплым белым цветом свечения. Дополнительные аксессуары включают монтажную коробку и рамку для скрытого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети напряжением 230 В. В этом светильнике используются встроенные светодиодные лампы



Технические характеристики

Тов. №	1000577
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,536
Количество светильников на LS B16A	64
Количество светильников на LS C16A	94
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	170 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Цвет	серый
CRI	90

Источник света

	
--	---

Аксессуары

112781	ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE
112780	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	60000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	9 cm
Ширина	9 cm
Глубина	5.5 cm
Вес нетто	0.253 kg
вес брутто	0.31 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	7.2 cm
Установочная ширина	8 cm
Установочная глубина	6.5 cm
BIG WHITE Seite	238