




FRAME LED 230V BASIC

LED notranja stenska vgradna svetilka, 2700K


Z našo linijo visokonapetostnih LED FRAME vam ponujamo prostorsko varčno svetlobno rešitev za vgradnjo v steno. LED različica s svetlobno diodo z dolgo življenjsko dobo in na voljo v tople beli barvi svetlobe. K opciji opremljena je na voljo sodita vgradna doza in podometni okvir. Električni priključek se izvede neposredno na 230V električno omrežje. Ta svetilka vsebuje vgrajane LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000577
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,536
Število svetilk pri LS B16A	64
Število svetilk na LS C16A	94
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	170 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Barva	siva
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	60000 h

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
112781	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
112780	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	9 cm
Širina	9 cm
Globina	5.5 cm
Neto teža	0.253 kg
Bruto teža	0.31 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	7.2 cm
Širina vgradnje	8 cm
Globina vgradnje	6.5 cm
BIG WHITE Stran	238