# OUT BEAM UP/DOWN

**Luminaria de pared para exterior, QT-DE12, IP44, Beam/Flood, antracita, máx. 80W**

Luminaria de superficie de pared con una luz y fabricada en aluminio de la serie OUT-BEAM. Las dos salidas de luz contrapuestas y cubiertas con cristal emiten un haz de luz amplio y producen así el exclusivo efecto up/down. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para exterior. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. La serie OUT-BEAM incluye además luminarias de pared con luces LED integradas.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1000588 |
| **Casquillo** | R7s 78mm |
| **Bombilla** | QT-DE12 |
| **Número de casquillos** | 1 |
| **Bombilla(s) incluida(s)** | No |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 2 |
| **Código IP** | IP 44 |
| **Montaje** | Superficie |
| **Detalles de montaje** | Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 80 W |
| **Semiángulo de dispersión** | 70 ° |
| **Color** | antracita |
| **Distribución de la intensidad luminosa** | asimétrica |
| **Salida de la luz** | Directa - indirecta |
| **Anchura** | 15 cm |
| **Altura** | 15 cm |
| **Profundidad** | 15.8 cm |
| **Peso neto** | 1.248 kg |
| **Peso bruto** | 1.461 kg |

## Bombilla recomendada

| | |
|---|---|
| 1005287 | QT DE12 R7S 78 mm , bombilla led transparente 9 W 3000 K CRI9-0 330° |