




OUT BEAM UP/DOWN

utendørs veggarmatur, QT-DE12, IP44, beam/flood , antrasitt, maks. 80 W

veggarmatur av aluminium i OUT-BEAM-serien med én lyskilde og utenpåliggende montering. De to lysåpningene ligger overfor hverandre og er dekket av glass. Åpningene avgir en bred lysstråle og skaper den karakteristiske up/down-effekten. Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. OUT-BEAM-serien omfatter også veggarmatur med integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000588
Sokkel	R7s 78mm
Lyskilde	QT-DE12
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 44
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	80 W
Spredningsvinkel	70 °
Farge	antrasitt
Lysstyrkefordeling	asymmetrisk
Lysåpning	direkte - indirekte
Bredde	15 cm
Høyde	15 cm
Dybde	15.8 cm
Nettvekt	1.248 kg
Bruttovekt	1.461 kg

Tilbehør

1005287	QT DE12 R7S 78 mm , LED-lyskilde klar 9 W 3000 K CRI90 330° dim- mebar
---------	---