





ENOLA_C

Luminaria de pared, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, blanco

La luminaria purista de montaje en techo ENOLA_C está compuesta por una estructura de aluminio y está equipada con una luz LED COB blanca cálida de alta potencia. Gestionada mediante la función Dim-to-Warm, la atmósfera de luz puede regularse fácilmente a medida. Gracias al controlador LED incorporado, la conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000631
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Flujo luminoso	900 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	12 cm

Fuente de luz

916619	
--------	---

Diámetro	10 cm
Peso neto	0.656 kg
Peso bruto	0.804 kg
Página BIG WHITE	281