




Plafonnier ENOLA_C

LED, 2000 K-3000 K Dim to Warm, blanc

Le plafonnier apparent de style épuré ENOLA_C en aluminium est équipé d'une LED COB puissante blanc chaud. La fonction dim-to-warm permet de régler/dimmer l'ambiance lumineuse selon vos envies. Grâce au driver LED incorporé, le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000631
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	900 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	12 cm

Source Lumineuse

916619	
--------	---

Diamètre	10 cm
Poids net	0.656 kg
Poids brut	0.804 kg