




ENOLA_C

takarmatur, LED, 2000 K - 3000 K Dim to Warm, hvit

Den lineære ENOLA_C takarmaturet består av en aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med en varmhvit effektiv COB LED. Dim-to-Warm-funksjonen gjør det enkelt å stille inn lyset etter stemningen. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000631
EL nummer	3224214
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

916619		Høyde	12 cm
		Diameter	10 cm
		Nettvekt	0.656 kg
		Bruttvekt	0.804 kg