




## ENOLA\_C

plafondarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, wit

De puristische plafondopbouwarmatuur ENOLA\_C bestaat uit een aluminium constructie en is uitgerust met een warmwitte krachtige COB LED. Door middel van de Dim-to-Warm functie kan de lichtsfeer probleemloos volledig naar wens ingesteld worden. Door de ingebouwde led driver wordt de armatuur direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000631
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 $\mu$ s
Lumen	900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	12 cm

## Lichtbron

916619	
--------	---

<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.656 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.804 kg