





## ENOLA\_C

**luminária de teto, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, branco**

A luminária de montagem saliente na parede ENOLA\_C de estilo purista consiste numa construção de alumínio cilíndrica e está equipada com COB LED de elevada potência branco quente. Com a função Dim-to-Warm, o ambiente da iluminação pode ser facilmente ajustado como desejar. A ligação elétrica é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de controlo LED incorporada. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000631
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	900 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	12 cm

## Fonte de luz

916619	
--------	---

<b>Diâmetro</b>	10 cm
<b>Peso líquido</b>	0.656 kg
<b>Peso bruto</b>	0.804 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	281