




ENOLA_C

потолочный светильник, светодиодный, 2000 К - 3000 К, Dim to Warm, белый

Накладной потолочный светильник ENOLA_C в пуристическом стиле представляет собой алюминиевую конструкцию и оснащается высокоэффективным COB-светодиодом с теплым белым цветом свечения. Благодаря функции Dim-to-Warm можно с легкостью настроить характер освещения по вашему желанию. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1000631
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Световой поток	900 lm
Цветовая температура	2000-3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

Источник света

916619	
--------	---

Высота	12 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.656 kg
вес брутто	0.804 kg