




## ASSO 300

luminária de parede, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, branco

A luminária de montagem de superfície na parede marcante LED UP/DOWN ASSO LED dispõe de dois COB LED altamente modernos e de elevada potência, que emitem a sua luz indiretamente. É, assim, excelente para a iluminação não ofuscante de escadas, entradas e salas. Com a função Dim-to-Warm, o ambiente da iluminação pode ser facilmente ajustado/regulado como desejar. Através da unidade de controlo de corrente constante integrada na roseta, a ligação elétrica pode ser feita diretamente a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000636
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	12 W
Nível de corrente de irrupção	1 A
Duração da corrente de irrupção	68 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.09
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Largura	18 cm
Altura	7 cm
Profundidade	9.5 cm

## Fonte de luz

916608	
--------	---

Peso líquido	0.673 kg
Peso bruto	0.822 kg
Página BIG WHITE	201