ASSO

Luminaria de pared, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, aluminio pulido/blanco

La destacada luminaria de superficie de pared con luz LED UP/DOWN ASSO LED dispone de dos luces LED COB indirectas, modernas y de alta eficiencia. Por lo tanto, es especialmente adecuada para la iluminación antideslumbrante de escaleras, cuestas y habitaciones. Gestionada mediante la función Dim-to-Warm, la intensidad de la luz puede adaptarse/regularse fácilmente a medida. Gracias al controlador de corriente constante integrado en el rosetón, la conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000637
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm,Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Nivel de corriente de entrada	1 A
Duración de la corriente de entrada	68 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.09
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Anchura	18 cm
Altura	7 cm
Profundidad	9.5 cm

Fuente de luz

916608	F

Peso neto	0.668 kg
Peso bruto	0.815 kg
Página BIG WHITE	201