




## Applique ASSO

LED, 2000 K-3000 K Dim to Warm, alu brossé/blanc


La remarquable applique à LED apparente UP/DOWN ASSO LED dispose de deux LED COB puissantes à la pointe de la technologie qui émettent une lumière indirecte. Elle se destine ainsi principalement à l'éclairage non éblouissant des escaliers, des cages d'escalier et des locaux. La fonction dim-to-warm permet de régler/dimmer l'ambiance lumineuse selon vos envies. Le raccord peut directement se faire au réseau 230 V grâce au driver à courant constant intégré dans la patère de plafond.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000637
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	1 A
Durée du courant d'appel	68 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	alu
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Largeur	18 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	9.5 cm

## Source Lumineuse

916608		<b>Poids net</b>	0.668 kg
		<b>Poids brut</b>	0.815 kg