




LOGS IN

Wandleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, schwarz/messing

Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte LOGS IN verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die LOGS IN stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar. Durch den in die Rosette integrierten Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Art. Nr. | 1000638 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Dim-to-Warm, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 11 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 80 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 80 |
| Höhe Einschaltstrom | 1 A |
| Dauer Einschaltstrom | 68 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.09 |
| Lumen | 43-430 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2000-3000 Kelvin |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L80B20 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916608 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Lebensdauer | 40000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Tiefe | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.533 kg |
| Bruttogewicht | 0.643 kg |
| BIG WHITE Seite | 362 |