




Applique LOGS IN

LED, 2000 K-3000 K Dim to Warm, noir/laiton

La remarquable applique à LED apparente UP/DOWN LOGS IN dispose d'une LED COB puissante à la pointe de la technique qui diffuse sa lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle se destine ainsi principalement à l'éclairage non éblouissant des escaliers, des cages d'escalier et des locaux. Grâce à la fonction dim-to-warm, LOGS IN est dimmable en continu et ce sans scintillements. Le raccord peut directement se faire au réseau 230 V grâce au driver à courant constant intégré dans la patère de plafond. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000638
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	1 A
Durée du courant d'appel	68 µs
Lumen	43-430 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	noir/or
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.537 kg

Source Lumineuse

916608		Poids brut	0.644 kg
		BIG WHITE, page	392