




LOGS IN

applique intérieure, carré, noir/laiton, LED, 12W, 2000-3000K, variable Triac, Dim to warm

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN dispose d'une puissante LED COB très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, LOGS IN présente une intensité variable sans aucun scintillement. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000638
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	1 A
Durée du courant d'appel	68 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	43-430 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20

Source Lumineuse

916608	
--------	---

Durée de vie	40000 h
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.533 kg
Poids brut	0.643 kg
Page du BIG WHITE	362