


STRUCTEC

Proyector Zooming Lens para barra conductora trifásica de alta tensión, LED, 3000K, negro, 20-60°, incl. adaptador trifásico

El proyector STRUCTEC, disponible en varias gamas de color y ángulos de apertura y con un adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión, está equipado con un módulo LED COB de alto rendimiento, que ofrece una excelente reproducción cromática gracias a un IRC >90. Destaca el sistema Zooming Lens para ajustar el ángulo de apertura entre 25° y 60°. Por tanto, este proyector es una solución moderna para conceptos versátiles de iluminación.



Datos técnicos

Art. N.º	1000656
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	34 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	2800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	25 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	18 cm
Altura	16.5 cm

Fuente de luz

916343	
--------	---

Diámetro	9 cm
Peso neto	1.245 kg
Peso bruto	1.486 kg
Página BIG WHITE	457