




STRUCTEC

zooming lens spot voor 3-fasen hoogspanningsrail, led, 3000K, zwart, 20-60°, incl. 3 fasen adapter

De in meerdere kleurenversies en stralingshoeken verkrijgbare STRUCTEC, met bijbehorende adapter voor het drie-fasen hoogspanning-railsysteem, is met een krachtige COB LED module uitgerust, die dankzij een CRI van >90 speciaal voor een uitstekende kleurweergave geschikt is. Bijzonder is de zooming lens om de stralingshoek flexibel tussen 25° en 60° te kunnen verstellen. Hierdoor is de spot een moderne lichtoplossing voor uiteenlopende verlichtingsconcepten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000656
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	2800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	25 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Lengte	18 cm
Hoogte	16.5 cm

Lichtbron

916343	
--------	---

Diameter	9 cm
Nettogewicht	1.245 kg
Brutogewicht	1.486 kg