




STRUCTEC Zooming Lens faretto per binario trifase ad alta tensione

LED, 3000K, bianco, 20-60°, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccellente resa cromatica. In particolare le Zooming Lens attorno all'angolo di emissione tra 25° e 60° si possono regolare con flessibilità. Il faretto è quindi una soluzione moderna per i più svariati progetti illuminotecnici.



DATI TECNICI

Articolo	1000657
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	34 W
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	2800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	25 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Altezza	16.5 cm

Sorgente Luminosa

916343	
--------	---

Diametro	9 cm
Peso netto	1.252 kg
Peso lordo	1.487 kg
BIG WHITE pagina	457