




## STRUCTEC

**Zooming Lens-Spotlight, til 3-tenning 230V strømskinne, LED, 3000 K, hvit, 20-60°, inkl. 3-tenning-adapter**

STRUCTEC fås i flere fargevarianter og med ulike spredningsvinkler. Den er utstyrt med en adapter for 3-tenning 230V strømskinnesystem og en svært effektiv COB LED-modul med en CRI på >90 som gjengir farger på en fremragende måte. Det er verdt å nevne funksjonen zooming lens som gjør det mulig å stille inn spredningsvinkelen individuelt mellom 25° og 60°. Dette gjør lyskasteren til en moderne lysløsning som passer inn i mange ulike lyskonsepter.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000657
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	34 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	2800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	25 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	18 cm
Høyde	16.5 cm

## Lyskilde

916343		<b>Diameter</b>	9 cm
		<b>Nettovekt</b>	1.252 kg
		<b>Bruttovekt</b>	1.487 kg