




## STRUCTEC

**Zooming Lens spot voor 3-fasen hoogspanningsrail, led, 3000K, wit, 20-60°, incl. 3 fasen adapter**

De in meerdere kleurenversies en stralingshoeken verkrijgbare STRUCTEC, met bijbehorende adapter voor het drie-fasen hoogspanning-railsysteem, is met een krachtige COB LED module uitgerust, die dankzij een CRI van >90 speciaal voor een uitstekende kleurweergave geschikt is. Bijzonder is de zooming lens om de stralingshoek flexibel tussen 25° en 60° te kunnen verstellen. Hierdoor is de spot een moderne lichtoplossing voor uiteenlopende verlichtingsconcepten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000657
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	2800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	25 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Lengte	18 cm
Hoogte	16.5 cm

## Lichtbron

916343	
--------	---

<b>Diameter</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.252 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.487 kg