




## STRUCTEC

projektor Zooming Lens para calha elétrica de alta voltagem de 3 fases, LED, 3000K, branco, 20-60°, incl. adaptador de 3 fases

O STRUCTEC, disponível em várias versões de cor e ângulos de feixe, com adaptador adequado para o sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, está equipado com um módulo de LED COB de alta potência, o qual, graças a um CRI >90, se adequa especialmente para um excelente índice de reprodução de cor. Em particular, a lente de zoom pode ser ajustada de forma flexível em termos de um ângulo entre 25° e 60°. Assim sendo, o projetor é uma solução moderna de iluminação para muitos conceitos de iluminação.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000657
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Calha de teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	34 W
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	2800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	25 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	18 cm
Altura	16.5 cm

## Fonte de luz

916343	
--------	---

<b>Diâmetro</b>	9 cm
<b>Peso líquido</b>	1.252 kg
<b>Peso bruto</b>	1.487 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	457