




DISPLAYLEUCHTE

Spot down, LED, 5000K, schwarz

DISPLAYLEUCHTE Spot down für das Niedervolt Vitrinenschienen-System. Der mit einer leistungsstarken LED versehene Strahler ist dreh- und schwenkbar durch seinen beweglichen Arm. Als weiteres Zubehör wird ein LED-Treiber mit 350mA und die Displayleuchte Halterung benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit 3,2W.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1000662 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Lumen | 350 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 5000 Kelvin |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 14 cm |
| Breite | 3 cm |
| Höhe | 24 cm |
| Nettogewicht | 0.109 kg |
| Bruttogewicht | 0.154 kg |

Zubehör

| | |
|--------|---|
| 464107 | LED-TREIBER , 3VA, 350mA, mit AMP Stecker, inkl. Zugentlastung |
| 188200 | AMAGO , Halter für Nie- dervolt-Stromschiene Vi- trinenschiene, schwarz |