




LUMINARIA DE EXPOSICIÓN

Spot down, LED, 5000K, negro

LUMINARIA DE EXPOSICIÓN Spot Down para el sistema de carril de vitrinas de baja tensión. El proyector, equipado con una luz LED de alta eficiencia, es giratorio y orientable por medio de un brazo movable. Son necesarios los siguientes accesorios adicionales: un controlador LED de 350 mA y un soporte de luminaria de exposición. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas de 3,2 W.



Datos técnicos

Art. N.º	1000662
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	350 lm
Temperatura del color de la luz	5000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	14 cm
Anchura	3 cm
Altura	24 cm
Peso neto	0.109 kg
Peso bruto	0.154 kg

Accesorios

188200	LÁMPARA DE EXPOSICIÓN , soporte para carril conductor de vitrina de baja tensión, negro
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción