




## DISPLAYLEUCHTE

spot down, LED, 5000 K, noir

ÉCLAIRAGE DISPLAY, spot, down pour le système de rails pour vitrines 12 V. Le spot équipé d'une LED de puissance est pivotant et inclinable grâce à la tige mobile. Comme accessoire optionnel, un driver LED de 350 mA et un support pour l'éclairage display sont requis. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées de 3,2W.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000662
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Lumen	350 lm
Température de couleur	5000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	14 cm
Largeur	3 cm
Hauteur	24 cm
Poids net	0.109 kg
Poids brut	0.154 kg

## Accessoires

464107	DRIVER LED , 3 VA, 350 mA, connecteur AM- P, avec serre-câble
188200	ÉCLAIRAGE DISPLAY , support pour rail électri- que 12 V pour vitrines, noir