




DISPLAYLEUCHTE

Spot down, LED, 5000K, preto

LUMINÁRIA DE EXPOSITOR, foco, voltado para baixo, destinada ao sistema de calha de baixa voltagem para vitrinas. O projetor, equipado com um potente LED, é rotativo e orientável devido ao seu braço articulável. Como acessórios adicionais, são necessários uma unidade de alimentação LED de 350 mA e um suporte para luminária de expositor. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas de 3,2W.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000662
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	350 lm
Temperatura de cor da luz	5000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	14 cm
Largura	3 cm
Altura	24 cm
Peso líquido	0.109 kg
Peso bruto	0.154 kg

Acessórios

188200	LUMINÁRIA DE EXPOSITOR , suporte para calhas elétricas de baixa voltagem, calhas para vitrines, preto
464107	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 3VA, 350mA, com ficha AMP, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração