




Applique Q-LINE

LED, 3000 K, noir

L'applique Q-LINE WALL est disponible au choix en finition laqué blanc, noir ou aluminium argenté et est dotée d'embouts assortis. Un diffuseur en verre acrylique monté sur la face inférieure assure un éclairage non éblouissant. Comme le Q-LINE équipé d'un module LED blanc chaud dispose d'une LED puissante de 3800 lm, il est la solution LED idéale pour un éclairage général d'une pièce.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000669
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	45 W
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement

Source Lumineuse

916631	
916371	

Longueur	142.5 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	3.408 kg
Poids brut	4.169 kg
BIG WHITE, page	341