




Q-LINE

nástěnné svítidlo, LED, 3000K, stříbrné šedé

Nástěnné svítidlo Q-LINE WALL je volitelně k dispozici s bílým, černým a stříbrošedým lakovaným tělesem svítidla a je vybaven vhodnými koncovými krytkami. Difuzér z akrylového skla umístěný na spodní straně poskytuje neoslňující osvětlení. Q-LINE osazené modulem s teplou bílou LED představuje díky výkonu LED 3 000 lm ultimativní řešení LED pro primární osvětlení prostoru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000670
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	45 W
Úroveň rozběhového proudu	20 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	3800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	symetrický
Výstup světla	přímé
Výstup světla	nepřímé

Světelného Zdroje

916631	
916371	

Délka	142.5 cm
Šířka	10.5 cm
Výška	6 cm
Hmotnost netto	3.376 kg
Celková hmotnost	4.039 kg
BIG WHITE strana	341