Q-LINE

luminária de parede, LED, 3000K, cinzento prateado

A luminária de parede Q-LINE WALL está opcionalmente disponível com caixa de luminária branca, preta ou em cinzento prateado e equipada com tampões de extremidade adequados. Um difusor colocado no lado inferior em vidro acrílico contribui para caraterísticas de iluminação não ofuscantes. Graças ao LED de 3800lm, a Q-LINE, equipada com um módulo LED branco quente, é a solução LED ideal para uma iluminação primária de espaços.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000670
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	45 W
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Saída de luz 2	indiretamente

Fonte de luz

916631	E
916371	E

Comprimento	142.5 cm
Largura	10.5 cm
Altura	6 cm
Peso líquido	3.376 kg
Peso bruto	4.039 kg
Página BIG WHITE	243