




Q-LINE

настенный светильник, светодиодный, 3000 К, серебристо-серый



Настенный светильник Q-LINE WALL доступен с различными вариантами лакированного корпуса на выбор (белый, черный и серебристо-серый) и укомплектован соответствующими торцевыми крышками. Установленный снизу рассеиватель из акрилового стекла обеспечивает безбликовое освещение. Светильник Q-LINE оснащен светодиодным модулем с теплым белым цветом свечения и световым потоком 3800 лм, благодаря чему является идеальным светодиодным решением для обеспечения основного освещения помещений.



Технические характеристики

Тов. №	1000670
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	45 W
Уровень пускового тока	20 A
Продолжительность пускового тока	300 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой

Источник света

916631	
916371	

Световое отверстие 2	отраженный
Длина	142.5 cm
Ширина	10.5 cm
Высота	6 cm
Вес нетто	3.376 kg
вес брутто	4.039 kg
BIG WHITE Seite	341