APONI

Luminaria de pared para exterior, LED, 3000K, antracita, IP65

La luminaria de pared fabricada en aluminio APONI dispone de una luz LED integrada, cubierta por una superficie luminosa de PC opalina. Gracias al grado de protección IP65, es apta para exterior. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V, ya que incorpora un controlador de corriente constante LED. La serie APONI incluye también luminarias de pie y por tanto es de aplicación universal.



Datos técnicos

Art. N.º	1000681
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	520 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto

Fuente de luz

916573	E

Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de superficie de pared de exterior antracita

Altura	37 cm
Profundidad	14 cm
Diámetro	7.2 cm
Peso neto	0.905 kg
Peso bruto	1.28 kg
Página BIG WHITE	658