




## Applique Outdoor APONI

LED, 3000 K, anthracite, IP65

Dans l'applique APONI en aluminium, la LED intégrée est entourée d'une surface lumineuse PC opale. Indice de protection IP65, donc indiqué pour l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver à courant constant LED dimmable est déjà incorporé. La série APONI comporte également des bornes et est donc utilisable de manière universelle.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000681
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect

## Source Lumineuse

916573	
--------	---

## Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en ap- plique anthracite
---------	--

Hauteur	37 cm
Profondeur	14 cm
Diamètre	7.2 cm
Poids net	0.905 kg
Poids brut	1.28 kg