




APONI

applique extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable Triac

L'applique en aluminium APONI présente une LED intégrée, entourée d'une surface lumineuse en polycarbonate opalisé. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue sur la tension secteur 230V car une alimentation LED variable à courant constant est déjà intégrée. La gamme APONI comporte également des lampadaires et peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000681
Code IP	IP 65
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect

Source Lumineuse

916573	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretouilles, anthracite
---------	---

Hauteur	37 cm
Profondeur	14 cm
Diamètre	7.2 cm
Poids net	0.905 kg
Poids brut	1.28 kg