




APONI

utendørs veggarmatur, LED, 3000 K, antrasitt, IP65

APONI veggarmatur i aluminium har en integrert LED som omslutes fullstendig av en opalhvitt lysflate i plast (PC). Med kapslingsklasse IP65 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet er utstyrt med en LED-konstantstrømdriver som kan dimmes. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. APONI-serien omfatter også pullert og kan dermed benyttes overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000681
EL nummer	3220590
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

Lyskilde

916573	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
---------	--

Lysåpning	direkte-indirekte
Høyde	37 cm
Dybde	14 cm
Diameter	7.2 cm
Nettvekt	0.905 kg
Bruttovekt	1.28 kg