




APONI

outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, antraciet, IP65

Bij de aluminium wandarmatuur APONI wordt de geïntegreerde LED door een opalen PC lichtvlak omsloten. Dankzij beschermklasse IP65 is ze geschikt voor gebruik buiten. De lamp wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten dankzij de reeds ingebouwde dimbare LED driver met constante stroom. De APONI reeks bevat verder nog staanlampen en is dus universeel inzetbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1000681 |
| IP-code | IP 65 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 6.3 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 520 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtuitlaat | direct-indirect |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916573 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1002853 | Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet |
|---------|--|

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 37 cm |
| Diepte | 14 cm |
| Diameter | 7.2 cm |
| Nettogewicht | 0.905 kg |
| Brutogewicht | 1.28 kg |