




## APONI

outdoor wandarmatuur, led, 3000K, antraciet, IP65

Bij de van aluminium vervaardigde wandarmatuur APONI wordt de geïntegreerde led door een opalen PC lichtoppervlak afgedekt. Door beveiligingsklasse IP65 is hij geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten omdat er al een dimbare led driver met constante stroom is ingebouwd. De APONI serie omvat verder staande armaturen en is daarvoor universeel toepasbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000681
IP-code	IP 65
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct-indirect

## Lichtbron

916573	
--------	---

## Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouwlampen antraciet
---------	--

Hoogte	37 cm
Diepte	14 cm
Diameter	7.2 cm
Nettogewicht	0.905 kg
Brutogewicht	1.28 kg